

Dépose étiquettes

IDENTIQ MC125

PROFIL PRODUIT

- Laize 12 à 185 mm
- Dépose par contact, léchage par brosse
- Dépose jusqu'à 50 m/min
- Montage horizontal ou vertical

ENCORE offre une solution complète pour l'impression automatique et l'application d'étiquettes. Avec une gamme de solutions d'Impression/Dépose la plus large du marché, nous pouvons répondre à la quasi-totalité des besoins. Ainsi, nous offrons des solutions standards pour l'étiquetage des produits, des emballages et palettes, mais nous disposons également d'une capacité à personnaliser nos solutions grâce à une conception modulaire.

La gamme de dépose d'étiquettes IDENTIQ MC125 est conçue en acier inoxydable et en aluminium pour s'adapter à une utilisation industrielle pouvant résister aux cadences les plus hautes et aux environnements les plus difficiles.

Facilité de commande

Une programmation intuitive via à un écran intégré en façade ainsi qu'un chargement des étiquettes simplifié permettent une utilisation conviviale pour l'opérateur.



Rentabilité

Son faible coût d'investissement ainsi qu'un entretien minime assurent à ce modèle une rentabilité rapide et maximale.

Grande disponibilité

L'applicateur existe en version droite ou gauche pour un fonctionnement dans toutes les positions possibles : étiquetage sur le dessus, sur le dessous ou sur le côté d'un produit. Sa large plage de réglage autorise des vitesses de défilement jusqu'à 50 m/mn. La précision de dépose est de +/- 1mm pour des étiquettes allant de 12 à 185mm de large.

Evolitif

Facilement intégrable sur tout type de convoyeur, ce système peut également être associé à une imprimante transfert thermique pour devenir un véritable ensemble « Impression / Dépose » d'étiquettes particulièrement performant et économique.

Générales

- Commande
Clavier intégré en façade
- Technique de pose
Par contact (léchage par brosse)
- Vitesse de pose
Réglable en continu
6 à 30 m/min
5 à 50 m/min en option
- Faces de pose
Dessus, dessous, latérales
- Détection
Photocellule
- Précision de pose
+/- 1mm
- Options / Accessoires
Codeur
Colonne pied Inox
Pied support réglable

Consommables

- Taille étiquettes
Modèle 120 – 12 à 120 mm
Modèle 200 – 12 à 185 mm
Avance maximale de 350mm
- Echenillage
3mm préconisé
- Taille/Forme
Tous types
- Conditionnement
Mandrin de 40 ou 76mm
Diamètre extérieur 300 mm max.

Environnement

- Température de fonctionnement
-10°C à +40°C 220/240
- Alimentation
220/240 V, 50 Hz

