



FX ONE

L'imprimante Jet d'Encre
prête à l'emploi



Pour un codage et un marquage facile



Marquage Haute Résolution
1 à 8 lignes de marquage.
Hauteur d'impression de 2 à 18 mm.



Connectivité PC
Via câble USB, RS485 ou Ethernet
pour création directe du message,
ou par envoi depuis un système ERP.



Clavier écran tactile
Pour le réglage de la vitesse,
de la direction et de la position
du message.



Contrôleur tactile
Fenêtres interactives simples
programmées avec FX App.
Impression fiable en un « clic ».



Mise en réseau
Gérez plusieurs imprimantes
d'un seul endroit.



Police de caractères
Permet la création de messages
dans n'importe quelle police et dans
n'importe quelle langue.



**Graphiques, logos
et Codes à barres**
Importez facilement des fichiers
graphiques JPEG et BMP en utilisant
le logiciel Sauven Pro



**Ports de connexions
multiples**
Connexion pour encodeurs,
alarmes externes.
Dispositifs de détection de
produits alternatifs.



Mode d'économie d'encre
Réduisez la consommation d'encre
jusqu'à 75 %.



Codes à Barres 1D et 2D
Impression haute résolution de
codes barres 1D et 2D (QR code,
matrice de données) avec données
variables.



**Cartouche d'encre grande
capacité**
Codage à faible coût et propre.
Idéal pour impression sur surfaces
poreuses.



Installation
Avec un minimum de composants
pour une fiabilité maximale.



FX ONE Touch

- ✓ Ecran de programmation tactile et intuitif
- ✓ Stockage illimité des messages
- ✓ Mode d'impression économiseur d'encre
- ✓ Polices True Type et Unicode prises en charge
- ✓ Intégration d'images JPEG, BMP, Codes à Barres, QR Codes
- ✓ Support multilingue

FX ONE

Le codage et le marquage deviennent faciles



Caractéristiques

- Impression dans n'importe quelle orientation
- 1 à 8 lignes d'impression
- Hauteur totale d'impression de 2 mm à 18 mm
- Tête d'impression piézo haute résolution
- Impression de textes, graphiques, logos et codes à barres
- Heure automatique et plusieurs formats de date
- Possibilité d'impressions répétées en continu
- Vitesse d'impression jusqu'à 100 m/min (50 m/min pour les code-barres et texte de 2 mm)
- Bouton d'impression marche / arrêt
- Indicateur d'alarme visuel, y compris pour le niveau bas d'encre
- Contrôle de la largeur, du délai et du sens d'impression des messages
- Cellule photoélectrique de détection de produit
- Poids 1,7 kg (hors cartouche d'encre et supports)
- Taille 242 x 178 x 90 mm

Connectivité

- RS232 et RS485
- Clé USB-A incluse
- USB-B pour la connexion par câble
- Ethernet (en option)
- Port entrées/sorties pour codeur, balise d'alarme et photocellules externes

Encre

- Cartouche d'encre interchangeable (jusqu'à 15 millions de caractères)
- Encre à base d'huile pour surfaces poreuses

Electricité

Alimentation 90-260 VAC à 24VDC incluse

FX App.

- Compatible avec Windows XP et supérieur
- Création intuitive de message par icône
- Polices True Type et Unicode prises en charge
- Graphiques, logos et codes à barres directement importés au format JPEG et BMP
- Heure et plusieurs formats de date
- Mode d'impression économiseur d'encre
- Stockage illimité des messages
- Prise en charge multilingue

Clavier écran tactile

- Écran tactile 7 "
- Programmation Windows interactive
- Intuitif
- Utilise l'application FX

Version tête déportée (option)

- Marquage omni directionnel
- Encombrement de tête réduit

