



encore

Solutions de marquage et de traçabilité

Vx50i

La simplicité de l'impression sur emballages souples

Le Vx50i vous offre une solution d'impression abordable et efficace pour tous vos emballages souples.

Ses performances simplifient le travail quotidien des opérateurs et offrent d'excellents résultats lors d'impression de codes et de textes, ainsi que des graphiques et logos sur vos produits.

Le Vx50i vous permet de fournir à vos clients les informations dont ils ont besoin via l'impression en Haute Résolution.

Avec le Vx50i, les temps d'arrêts sont minimisés, les cadences maximisées et votre coût total de possession (TCO) réduit.



Performance

- ◆ Le Vx50i peut prendre en charge des textes d'impression jusqu'à 4 impressions par seconde et imprimer sur des zones jusqu'à 32x55mm.
- ◆ Le chargement du ruban par cassette et l'utilisation du ruban grande longueur permettent une utilisation prolongée sur vos cycles de production, minimisant les temps d'arrêt
- ◆ Des Impressions en 300 dpi de codes, textes, logos, dans différentes couleurs, pour un marquage impeccable sur vos pochettes, films, emballages, étiquettes, sachets, étuis souples, etc.



Rentabilité

- ◆ Avec 4 modes d'économie de ruban, le Vx50i vous permet d'utiliser moins de ruban par cycle d'impression
- ◆ Coût de maintenance réduit
- ◆ Doté de fonctions intelligentes intégrées, le Vx50i peut fonctionner sans interface utilisateur dédié.

Facile à utiliser

- ◆ Facile à installer, léger et compact, le Vx50i s'intègre partout. Changement rapide et facile du ruban
- ◆ Faible encombrement pour s'adapter à tous les espaces, même les plus restreints, y compris sur étiqueteuses, VFFS, HFFS et machines d'emballage à fux continu
- ◆ Ecran tactile 7" en option pour une interface simple à partir duquel vous pouvez facilement créer ou modifier vos masques de marquage



Une solution complète


Nos services sont conçus pour vous fournir des informations opérationnelles qui vous permettent d'éliminer les temps d'arrêt et de maximiser votre productivité

Assistance opérationnelle



Un niveau de service exceptionnel, où que vous soyez. Grâce à nos contrats d'extension de garantie SafeGuard, vous bénéficiez d'une assistance sur site de haute qualité et de conseils à distance en réalité augmentée de la part de nos techniciens. SafeGuard permet d'être à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin.

Logiciel de contrôle



Minimisez les erreurs grâce au logiciel Domino QuickDesign. Contrôlez vos codes produits à partir d'un emplacement centralisé et rationalisez les changements de produit. QuickDesign des protocoles de communication standard et peut être intégré aux systèmes ERP existants.

Inspection automatique des codes



Garantit que chaque code sortant de votre usine est présent et correct, et libère du temps à vos opérateurs. Avec la Série R, la gamme de systèmes de vision Domino, vous pouvez automatiser le processus vérifiant la présence, le positionnement et la lisibilité des codes.

Production connectée



Supervisez vos opérations en connectant votre imprimante au Cloud Domino. Obtenez des tableaux de bord de statistiques de production et recevez des alertes en cas d'erreur système. Le Cloud Domino vous fournit les informations dont vous avez besoin pour exécuter vos opérations plus efficacement.

Caractéristiques techniques Vx50 i

Imprimante	Mode intermittent (MI)	Mode continu (MC)
Modes d'impression	✓	✓
Résolution d'impression	300 dpi	
Largeur de tête d'impression	32 mm	
Zone d'impression (tête d'impression 32 mm)	32x55 mm	
Distance de la zone de début d'impression au capot arrière	104,5 mm	
Longueur de ruban max.	770 m (AR)	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 400mm/sec	De 10 à 680mm/sec
Cadence de répétition max.	4 impressions/s	
Connecteurs	3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 encodeur	
Formats de code pris en charge	EAN, GS1, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code128, texte, graphismes, codes 1D, 2D, etc.	
Dimensions (LxHxP)	200x160x218 mm	
Poids de l'imprimante	5,9 kg	
Poids de la cassette (hors rubans)	0,9 kg	
100 % électrique	✓ Pas besoin d'air comprimé	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50/60 Hz	
Température/humidité en service	5 à 40 °C / HR 20 % à 80 %	
Modes d'économie de ruban	Économique, Rétraction, Colonne	Économique, Rétraction, Colonne, Suspension en cours d'impression
Connectivité tablette	Par dongle WiFi	
Connectivité PC	Par câble Ethernet	
TouchPad (en option)	Écran tactile 7 pouces Dimensions : l 220 mm x H 150 mm x P 30 mm Plusieurs langues disponibles ✓	
Supports de montage (en option)	Gamme complète de supports de montage en fonction de vos besoins	

